



Compresor aer GIS AF23 200 Litri 500 l/min pe 380V



GIS AF23



Date tehnice

Rezervor	200 litri
Presiune maxima	10 bar
Debit aer aspirat	500 l/min
Putere motor	3 kW
Turatie motor	1500 rpm
Tensiune alimentare	380 V
Dimensiuni LxIxH	150x50x103 cm
Greutate	140 kg
Nivel zgomot	75 dB(A)

Continutul livrării

- Compresor GIS AF23
- Manual de instalare
- Instrucțiuni de folosire

Caracteristici

- Compresor de aer GIS AF23
- Fabricate în Italia sunt recomandate pentru vulcanizări, puncte de service auto și până la linii industriale de producție
- Simplu de manevrat în spații mici, iar manometrul și priza rapidă pentru conectarea sculelor pneumatice îl fac ușor de utilizat pentru orice utilizator.
- Pompa compresoare cu cilindru cu cămașă din fontă în interior și corp cu aripioare din aluminiu pentru disiparea mai rapidă a căldurii
- Posibilitatea de vizualizare a nivelului de ulei din exterior
- Protecție totală a transmisiei prin curea
- Ventilație ridicată datorată volanței cu debit mare de aer
- Disiparea rapidă a căldurii prin utilizarea chiulasei și răcitorului fin al cu suprafețe mari prevăzute cu aripioare
- Compresorul are toate actele necesare autorizării ISCIR
- Dotare standard cu regulator de presiune cu manometru și 2 robineti