

Turometru AVL DiTest 2000 Speed



AVL DiTest 2000 Speed



Detalii tehnice

Motoare MAC 400 - 6 000 rpm $\pm$ 10 rpm

Motoare MAS 400 - 8 000 rpm $\pm$ 10 rpm

Detecția turatiei la turisme și camioane

Relanti 400 - 1 200 rpm

Regulator 2 200 - 8 000 rpm

Detecția turatiei la motocicletele în 4 timpi

Relanti 600 - 1 800 rpm

Regulator 1 700 - 6 000 rpm

Detecția turatiei la motocicletele în 2 timpi

Relanti 900 - 2 200 rpm

Regulator 1 800 - 8 000 rpm

Conținutul livrării

Turometru electronic AVL DITEST 2000 SPEED

Optional

Afisaj led turatie

Caracteristici

- Turometru electronic pentru măsurarea turatiei motoarelor alimentate cu benzină și motorină
- Măsoară turatia atât staționar cât și dinamic
- Utilizabil atât pentru motoare MAC cât și MAS
- Nu necesită setarea numărului de cilindri
- Nu necesită alimentarea și nici să citească semnalul din circuitul electric al vehiculului; este independent de circuitul electric al vehiculului
- Citește vibrațiile generate de motor cu ajutorul unui microfon prin analiză spectrală de sunet
- Se autocalibrează automat
- Poate fi folosit pe orice analizor și opacimetru
- **Semnale de ieșire** lesire de semnal piezo, lesire semnal TTL
- Simulare de semnal inductiv - se poate atășa clește inductiv
- Măsoară turatia atât staționar cât și dinamic
- Utilizabil atât pentru motoare MAC cât și MAS
- Nu necesită setarea numărului de cilindri